


Eigenschaften

- OptoBreak, tiefenverstellbar bis 55mm
- Bestückung mit den gebräuchlichsten Kupplungstypen möglich
- Kabeleinführung hinten
- Bezeichnungstreifen mit abnehmbarer Plastikabdeckung
- Befestigungsset im Lieferumfang enthalten



19" 1HE OptoBreak 24x E-2000/APC

Anwendung

- In allen handelsüblichen 19“ Verteilschränken einsetzbar
- Breakoutkabel können im Verteiler hinten zugentlastet und sauber angeschlossen werden

Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	43.6 x 483 x 260mm (inkl. Befestigungsglasche hinten)
Material	Aluminium, farblos eloxiert
Montageart	19" Rack-Montage

Bestückungsmöglichkeiten

4x / 12x / 24x E-2000 / SC / ST Simplex-Kupplungen	4x / 12x / 24x LC Duplex Kupplungen
--	-------------------------------------

Zusatzmaterial

Crimpspleisschutz	Schrumpfspleisschutz
Winkel 45° für Aufteilerbefestigung hinten	Spleisskassette mit Crimp- oder Schrumpfspleisshalter

Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung	Steckertyp

Skizze: