

Eigenschaften

- Modulare Bauweise für kundenspezifische Lösungen
- Steckerplatten individuell bestückbar mit diversen Steckertypen und Pigtails (SM/MM) spleissbereit in der Spleisskassette abgelegt
- Ablagemöglichkeit für Bündelreserven
- Div. Kabeleinführungsmöglichkeiten (unten, oben, seitlich) mit Kabelverschraubungen od. Bürstenleisten
- Loop-Einführung möglich
- Befestigungsset für die Wandmontage im Lieferumfang enthalten



OptoSmart 500x500x190 mm inkl. Schwenkrahmen bestückt mit Steckerplatten und Spleisskassetten

Anwendung

- Idealer Aufputz Anschlusskasten mit Reserveplatz zur späteren Nachrüstung
- Für Aufschaltung auf Stecker und/oder Transitspleissungen verwendbar
- Im trockenen Innenbereich und feuchten Aussenbereich

Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	500 x 350 x 190 mm
Material	Stahlblech, pulverbeschichtet RAL9010 (Reinweiss)
Montageart	Wandmontage
IP Schutzklasse	IP54
Maximale Anzahl Steckplätze (EH)	20 (1x Steckerplatte benötigt 2 EH, 1x Spleisskassette benötigt 1 EH)

Bestückungsmöglichkeiten

Spleisskassetten (für 12/24 Spleissungen)	Steckerplatte bestückt mit max 12x E-2000 / SC / ST oder LC Duplex Kupplungen
Diverse Kabeleinführungsplatten	Verschiedene Schlossvarianten
Singlefibermanagement mit SE und SC Kassetten	

Zusatzmaterial

Halter zum Spleissen der Spleisskassette	Befestigungselement 4-fach mit Federstahl für 4 EH (Art. 101278)
Div. Kabelverschraubungen	

Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung

Skizze: