

Propriétés

- BEP mince, fonctionnel et profilé avec gestion d'une seule fibre
- Ouverture et fermeture faciles du couvercle au moyen d'une vis
- Capacité maximale:
 - 2 câbles d'introduction jusqu'à Ø 8.5 / insertion par le bas
 - 6 connecteurs LC Duplex accessibles de l'extérieur
 - 8 cassettes d'épissures SC à 4 épissures rétractables
- Toutes les branchements sont possibles sans ouvrir le boîtier avec les connecteurs(extérieurs)
- Matériel de montage inclus dans la livraison



Applications

- Comme OTO@BEP (Introduction du bâtiment)
- Dans les zones intérieures et extérieures sèches et humides

Donées techniques

| | |
|------------------------|--|
| Dimensions (l x h x p) | 140 x 206 x 60 mm |
| Matériel | Matériel plastique |
| Couleur | Gris clair, RAL7035 |
| Type de montage | Mural |
| Classe de protection | IP54 |
| Capacité | Bis max. 8 cassettes SC et 32 épissures rétractables |

Possibilités de montage

| | |
|---|--|
| Type de base: | 1x introduction de câble M16/12 1x introduction de câble M16/12 (possible) 1x LC Duplex / E-2000 5x LC/Duplex / E-2000 (possible) |
| Max. 8 cassettes SC pour 4 épissures rétractables | |

Matériel supplémentaire

| | |
|---|-----------------------------|
| Presse-étoupe M12 plastique | Presse-étoupe M16 plastique |
| Protection d'épissures rétractables L= 25 35 45 | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Variantes de commande

| Numéro d'art. | Article | Description de l'article |
|---------------|---------|--------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Croquis

