

Eigenschaften

- Schlanker, funktionaler und formschöner BEP mit Single Fiber Management
- Einfaches öffnen und schliessen des Deckels mittels Schraube
- Maximales Fassungsvermögen
 - 2 Dropkabel bis Ø 8.5 / Einführung von unten
 - 6 von aussen zugängliche LC Duplex Kupplungen
 - 8 SC-Spleisskassetten à 4 Schrumpf-Spleissungen
- Alle Patchungen ohne öffnen des Gehäuses möglich
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



Anwendung

- Als OTO@BEP (Building Entry Point)
- Im trockenen Innenbereich und feuchten Aussenbereich

Technische Daten

Abmessung (B x H x T)	140 x 206 x 60 mm
Material	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau, RAL7035
Montageart	Wandmontage
Schutzklasse	IP54
Kapazität	Bis max. 8 Kassetten (Units) bzw. 32 Spleissungen (Schrumpf)

Bestückungsmöglichkeiten

Bodentyp:	1x Kabeleinführung M16/12 1x Kabeleinführung M16/12 (vorbereitet) 1x LC Duplex / E-2000 5x LC Duplex / E-2000 (vorbereitet)
Max. 8x SC-Spleisskassetten, Schrumpf für je 4 Spleissungen	

Zusatzmaterial

Kabelverschraubung M12 Kunststoff	Kabelverschraubung M16 Kunststoff
Schrumpfspleisschutz L= 25 35 45 mm	

Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung

Skizze:

