

Propriétés

- Montage mural ou sur rail DIN
- Capacité de jusqu'à 24 ports
- Construction robuste et compacte
- Pièce d'épissure logée séparément dans la partie inférieure du boîtier
- Entrée de câble en bas (3x M20) et en haut (2x M20) possible
- Étiquette avec 2 bandes de marquage
- Kit de montage pour montage mural inclus, kit de montage sur rail DIN sur demande



OptoShutter avec 12x E-2000/APC

Applications

- Idéal pour l'automatisation industrielle et de bâtiment
- Utilisation pour les installations de commutation
- Dans les zones intérieures sèches
- Comme tête de câble extérieure

Données techniques

Dimension (H x L x P)	221 x 120 x 87 mm
Matériel	Tôle d'acier, revêtement par poudre RAL7035 (gris clair)
Montage	Montage mural (ou montage sur rail DIN)
IP Classe de protection	IP54

Options de composants

Jusqu'à max 12x E-2000 / SC Connecteurs Simplex	Jusqu'à max 12x LC Connecteurs Duplex
E-2000/APC disponible comme Pigtailset avec 12 couleurs	Norme Optonet est code couleur Swisscom

Matériel supplémentaire

Support de rails DIN	
Div. Câble raccord de vis	

Options de commande

Art.-Nr.	Description	Désignation d'article

Croquis: