

Propriétés

- Conception modulaire pour des solutions personnalisées
- Les cassettes de connexion peuvent être équipées individuellement
- Possibilité de stocker les réserves de faisceaux
- Div. Options d'entrée de câble (en bas, en haut, sur le côté) avec presse-étoupes ou bandes de brosse
- Kit de montage pour montage mural inclus
- L'introduction en boucle (Loop) est possible
- Disponible en version inoxydable



OptoSmart 500x210x190 mm vide avec cadre pivotant

Application

- Dans les zones intérieures sèches et les zones extérieures humides
- Peut être utilisé pour la connexion par connecteur ou à épisser

Données techniques

Dimension (H x L x P)	500 x 210 x 190 mm
Matériel	Tôle d'acier, revêtement par poudre RAL9010 (blanc pur)
Montage	Montage mural
IP Classe de protection	IP54
Nombre maximum d'emplacements (EH)	12(1x Plaque de connexion nécessitant 2 Places 1x Cassette d'épissures nécessitant 1 Place)

Options de composants

Cassettes d'épissure	Plaque de connecteurs équipée de max. 12 Connecteurs Duplex E 2000 / SC / ST ou LC
Diverses plaques d'entrée de câble	Diverses variantes de serrures

Matériel supplémentaire

Support pour épisser la cassetted'épissure	Element de fixation 4-élément avec ressort en acier pour 4 EH (Art. 101278)
Div. Câble de raccord à vis	

Options de commande

Art.-Nr.	Description	Désignation d'article

Croquis: