

## Propriétés

- Conception modulaire pour des solutions personnalisées
- Les cassettes de connexion peuvent être équipées de différents types de connecteurs et de pigtails (SM / MM) prêtes à être épissées dans le plateau d'épissure
- Possibilité de stocker les réserves de faisceaux
- Div. Options d'entrée de câble (en bas, en haut, sur le côté) avec presse-étoupes ou bandes de brosse
- L'introduction en boucle (Loop) est possible
- Kit de montage pour montage mural inclus



OptoSmart 500x500x190 mm avec cadre pivotant équipé de plaques de connexion et de cassettes d'épissure

## Application

- Peut être utilisé pour la connexion par connecteur ou à épisser
- Dans les zones intérieures sèches et les zones extérieures humides

## Données techniques

Dimension (H x L x P)	500 x 500 x 190 mm
Material	Tôle d'acier, revêtement par poudre RAL9010 (blanc pur)
Montage	Montage mural
IP Classe de protection	IP54
Nombre maximum d'emplacements (EH)	28 (1x Plaque de connexion nécessitant 2 Places 1x Cassette d'épissures nécessitant 1 Place)

## Options de composants

Cassettes d'épissure (pour 12/24 Epissures)	Plaque de connecteurs équipée de max. 12 Connecteurs Duplex E-2000 / SC / ST ou LC
Diverses plaques d'entrée de câble	Diverses variantes de serrures
Gestion de fibre unique avec des cassettes SE et SC	

## Matériel supplémentaire

Support pour épisser la cassetted'épissure	Element de fixation 4-élément avec ressort en acier pour 4 EH (Art. 101278)
Div. Câble de raccord à vis	

## Options de commande

Art.-Nr.	Description	Désignation d'article

## Croquis: