

Fiche technique • OptoUP light

Caractéristiques

- Montage mural facile grâce à la plaque de fixation dans le boîtier d'entrée
- Epissage facile de 4 connecteurs au maximum
- Compatible avec EDIZIOdue
- Peut accueillir jusqu'à 4 protections d'épissure ANT ou rétractable
- Des temps d'installation courts
- Le montage des raccords / connecteurs est possible en service.



OptoUP avec 2 raccords LC/APC duplex

Utilisation

Dans les zones intérieures sèches

Données Techniques

Dimensions (H x l x P)	88 x 88 x 25 mm (sans couvercle)
Matériel	PC / ASA, blanc (RAL9010)
Montage	encastré
Classe de protection	IP 40
Classe qualité (Standard LC/APC Pigtail) EN 61755-1	Classe B/1
Affaiblissement d'insertion (Connecteur Standard LC/APC)	IL: ≤0.30 dB
Affaiblissement de retour (Connecteur Standard LC/APC)	RL: ≥65 dB

Possibilités de montage

1 ou 2 LC Raccord Duplex

Connecteur LC/APC G.657.A2 couleur (rouge /vert / jaune / bleu)

Matériel supplémentaire

Protection d'épissure rétractable L= 20 mm

Variantes

Numéro d'article	Description	Description de l'article
204017	OptoUP, 1x LC/APC Du	1 LC/APC Raccord Duplex 1 Cadre EDIZIOdue 1x1 1 Plaque d'adaptation pour boîte UP 2 connecteurs LC/APC 2m E9/125 G.657.A2 (rouge / vert) 2 Protections d'épissure rétractable L= 20 mm
204018	OptoUP, 2x LC/APC Du	2 LC/APC Raccord Duplex 1 Cadre EDIZIOdue 1x1 1 Plaque d'adaptation pour boîte UP 4 connecteurs LC/APC 2m E9/125 G.657.A2 (rouge/ vert / jaune / bleu) 4 Protections d'épissure rétractable L= 20 mm

Croquis:

