

Eigenschaften

- Einfache Wandmontage mit Befestigungsplatte in Einlasskasten
- Einfaches spleissen von bis zu 4 Pigtails
- Kompatibel mit EDIZIOdue
- Aufnahme für max. 4 Schrumpf- od. Crimp-Spleisschütze
- Kurze Installationszeiten in den Wohnungen
- Nachbestücken von Mittelstücken / Pigtails auch während Betrieb möglich



OptoUP mit 2x LC/APC Duplex Kupplung

Anwendung

- Im trockenen Innenbereich

Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	88 x 88 x 25 mm (ohne Deckel)
Material	PC / ASA, reinweiss (RAL9010)
Montageart	Wandmontage
Schutzklasse	IP 40
Qualitäts-Klasse (Standard LC/APC Pigtail) EN 61755-1	Grade B/1
Einfügedämpfung (Standard LC/APC Pigtail)	IL: ≤ 0.30 dB
Rückflusdämpfung (Standard LC/APC Pigtail)	RL: ≥ 65 dB

Bestückungsmöglichkeiten

1x oder 2x LC Duplex-Mittelstücke

LC/APC Pigtail G.657.A2 farbig (rot / grün / gelb / blau)

Zusatzmaterial

Schrumpfspleisschutz L= 20

Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung
204017	OptoUP, 1x LC/APC Du	1x LC/APC Duplex-Kupplung 1x EDIZIOdue Abdeckrahmen 1x1 1x Adapterplatte für UP-Becher 2x LC/APC Pigtail 2m E9/125 G.657.A2 (rot / grün) 2x Schrumpfspleissschutz L=20mm
204018	OptoUP, 2x LC/APC Du	2x LC/APC Duplex-Kupplung 1x EDIZIOdue Abdeckrahmen 1x1 1x Adapterplatte für UP-Becher 4x LC/APC Pigtail 2m E9/125 G.657.A2 (rot / grün / gelb / blau) 4x Schrumpfspleissschutz L=20mm

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Skizze:

