

































Stecker	Singlemode E9/125 µm	Multimode G50-62.5/125 µm	Mittelstück	Normen / Besonderes
E-2000/PC 		Typ. 0.20 dB Max. 0.50 dB		IEC61754-15 Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
E-2000/PC 	Typ. 0.12 dB Max. 0.25 dB			IEC61754-15 Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
E-2000/PC Premium 	Typ. 0.06 dB Max. 0.15 dB			IEC61754-15 Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
E-2000/APC 	Typ. 0.12 dB Max. 0.25 dB			IEC61754-15 Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
E-2000/APC Premium 	Typ. 0.06 dB Max. 0.15 dB			IEC61754-15 Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
E-2000/APC SM 	Typ. 0.20 dB Max. 0.40 dB			IEC61754-15 Titan-Ferrule (2.5mm)
E-2000/APC SM 0.1 dB 	Max. 0.10 dB			IEC61754-15 Titan-Ferrule (2.5mm)
				Alle E-2000 Stecker und Kupplungen sind auch als duplex Variante erhältlich
				E-2000 Stecker und Kupplungen können farblich und mechanisch kodiert werden

Stecker	Singlemode E9/125 µm	Multimode G50-62.5/125 µm	Mittelstück	Normen / Besonderes
LC/APC 	Typ. 0.12 dB Max. 0.25 dB			IEC61574-20 TIA604-10-A  Vollkeramik-Ferrule (1.25mm)
LC/PC 	Typ. 0.12 dB Max. 0.25 dB			IEC61574-20 TIA604-10-A  Vollkeramik-Ferrule (1.25mm)
LC/PC MM 		Typ. 0.30 dB Max. 0.50 dB		IEC61574-20 TIA604-10-A  Vollkeramik-Ferrule (1.25mm)
LC/PC OM4 Foto fehlt		Typ. 0.15 dB Max. 0.30 dB		IEC61574-20 TIA604-10-A  Vollkeramik-Ferrule (1.25mm)
				Alle Kupplungen sind auch als Simplex oder Quad Variante erhältlich
				Simplex LC Stecker auch ohne Push-Pull Clip erhältlich

Stecker	Singlemode E9/125 µm	Multimode G50-62.5/125 µm	Mittelstück	Normen / Besonderes
SC/APC 	Typ. 0.12 dB Max. 0.25 dB			IEC61754-4 TIA604-3  Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
SC/PC 	Typ. 0.12 dB Max. 0.25 dB			IEC61754-4 TIA604-3  Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
SC/PC 		Typ. 0.30 dB Max. 0.50 dB		IEC61754-4  Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
				Alle SC Kupplungen sind auch als Duplex oder Quad erhältlich

Stecker	Singlemode E9/125 µm	Multimode G50-62.5/125 µm	Mittelstück	Normen / Besonderes
ST/PC 	Typ. 0.20 dB Max. 0.45 dB	Typ. 0.20 dB Max. 0.50 dB		IEC61754-2 TIA604-2  Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
FC/PC 	Typ. 0.12 dB Max. 0.25 dB	Typ. 0.20 dB Max. 0.50 dB		IEC61754-13 TIA604-4-A  Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
FC/APC 	Typ. 0.12 dB Max. 0.25 dB			IEC61754-13 TIA604-4-A  Vollkeramik-Ferrule (2.5mm)
Hybridadapter auf Anfrage				
Spezialstecker / Kupplungen auf Anfrage	